



DEKADUR-G Rohr PVC-U transparent SDR51/S25

Ausführung:

- Material: PVC-U
- Abmessung: nach DIN 8062
- Farbe: transparent - die Transparenz ist abhängig von Durchmesser und Wanddicke! Chemische und thermische Belastungen können zu Verfärbungen führen.
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Anmerkung 1:** Maßabweichungen der Wanddicke entsprechen nicht der DIN 8062
- Zulassung: lebensmittelgerecht, mit Konformitätserklärung nach EU 10/2011 und EU 1953/2004, Zulassung auf Anfrage
- Warnhinweis: Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.
- * Stück in Folie

Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!

	d	PN	SDR	Code	Gewicht	e	di	Note
	(mm)	(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)	
* 5	63	4	34,4	192 017 036	0,571	1,9	59,4	SDR 34,4
* 3	75	4	41	192 017 037	0,683	1,9	71,4	SDR 41
* 2	90	4	51	192 017 038	0,785	1,8	86,4	
* 1	110	4	51	192 017 039	1,180	2,2	105,6	1
* 1	125	4	51	192 017 040	1,500	2,5	120,0	
* 1	140	4	51	192 017 041	1,860	2,8	134,4	
* 1	160	4	51	192 017 042	2,440	3,2	153,6	
* 1	200	4	51	192 017 044	3,670	3,9	192,0	
* 1	225	4	51	192 017 045	4,670	4,4	216,0	1
* 1	250	4	51	192 017 046	5,730	4,9	240,2	
* 1	280	4	51	192 017 047	7,210	5,5	269,0	1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>