Datenblatt

gültig ab: 18.10.21



Übergangsmuffe PVC-U metrisch Rp
Verstärkt

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrischund zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d (mm)	Gewinde	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
12	Rp	¼	16	**721 910 204**	10	0,010	4	27	22
16	Rp	⅜	16	**721 910 205**	10	0,016	5	31	27
20	Rp	½	16	**721 910 206**	10	0,025	5	36	32
25	Rp	¾	16	**721 910 207**	10	0,032	5	40	36
32	Rp	1	16	**721 910 208**	10	0,057	5	45	46
40	Rp	1 ¼	16	**721 910 209**	10	0,087	5	51	55
50	Rp	1 ½	16	**721 910 210**	10	0,126	7	59	65
63	Rp	2	16	**721 910 211**	5	0,206	7	69	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com