



Losflansch PP-V metrisch Für Muffensysteme metrisch und BS



Ausführung:

- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Lochkreis PN 10**
- Moderner Vollkunststoff Flansch PP-GF (30% glasfaserverstärkt)

²⁾ Nicht für BS

³⁾ Kombi-Version, Lochkreis metrisch - ANSI

AL: Anzahl der Bohrungen



d	DN	PN	Code	SP	Gewicht	D	D1	D2	D3	H	AL	SC
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
20	15	16	727 700 406	56	0,093	95	65	28	14	16	4	M12
25	20	16	727 700 407	38	0,120	105	75	34	14	17	4	M12
32	25	16	727 700 408	80	0,151	115	85	42	14	18	4	M12
40	32	16	727 700 409	40	0,244	140	100	51	18	20	4	M16
50	40	16	727 700 410	30	0,297	150	110	62	18	22	4	M16
63	50	16	727 700 411	25	0,362	165	125	78	18	24	4	M16
75	65	16	727 700 412	19	0,487	185	145	92	18	26	4	M16
90	80	16	727 700 413	15	0,550	200	160	110	18	27	8	M16
110	100	16	727 700 414	13	0,640	220	180	133	18	28	8	M16
140	125	16	727 700 416	10	0,781	250	210	167	18	30	8	M16
160	150	16	727 700 417	0	1,050	285	240	190	22	32	8	M20
200	200	16	727 700 419	0	1,629	340	295	226	22	34	8	M20
225	200	16	727 700 420	0	1,400	340	295	250	22	34	8	M20
250	250	10	727 700 421	0	2,229	395	350	277	22	38	12	M20
280	250	10	727 700 422	0	1,651	395	350	310	22	38	12	M20
315	300	10	727 700 423	0	2,461	445	400	348	22	42	12	M20
355	350	10	727 700 424	0	3,000	515	460	388	22	46	16	M20
400	400	10	727 700 425	0	5,135	574	515	442	26	50	16	M24

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>