



PROGEF Standard Verschraubung (PN10)

Ausführung:

- Material: PP-H
- Schweissmuffe metrisch
- d75-110 mit neuer Gewindegeometrie und Nenndruck PN10 bis d110
- Dichtfläche mit O-Ring Nut
- **Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.**

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	727 510 155	10	727 520 155	10	0,020
20	10	727 510 156	10	727 520 156	10	0,038
25	10	727 510 157	10	727 520 157	10	0,062
32	10	727 510 158	10	727 520 158	10	0,080
40	10	727 510 159	10	727 520 159	10	0,137
50	10	727 510 160	10	727 520 160	10	0,136
63	10	727 510 161	5	727 520 161	5	0,251
75	10	727 510 172	2	727 520 172	2	0,432
90	10	727 510 173	2	727 520 173	2	0,625
110	10	727 510 174	1	727 520 174	1	1,009

d (mm)	D (mm)	G (R/Rp BS Thread) (inch)	L1 (mm)	L2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
16	35	3/4	18	24	3	9
20	48	1	19	26	3	10
25	58	1 1/4	21	28	3	10
32	65	1 1/2	23	30	3	10
40	79	2	25	34	3	12
50	91	2 1/4	28	39	3	14
63	111	2 3/4	32	47	3	18
75	135	S107,5x3,6	36	51	3	18
90	158	S127,5x3,6	42	55	5	18
110	188	S152,5x3,6	49	54	5	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>