



PROGEF Standard Verschraubung SDR11 (PN10)

Ausführung:

- Material: PP-H
- IR = Infrarotschweissen kompatibel
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

Mit Stumpfschweiss-Stutzen

Dichtung: O-Ring EPDM

Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.

d (mm)	PN (bar)	SDR	SM	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	10	11	IR	727 518 506	10	727 528 506	10	0,047
25	10	11	IR	727 518 507	10	727 528 507	10	0,072
32	10	11	IR	727 518 508	10	727 528 508	10	0,100
40	10	11	IR	727 518 509	5	727 528 509	5	0,145
50	10	11	IR	727 518 510	5	727 528 510	5	0,190
63	10	11	IR	727 518 511	1	727 528 511	10	0,332
75	10	11	IR	727 518 512	2	727 528 512	2	0,520
90	10	11	IR	727 518 513	2	727 528 513	2	0,539
110	10	11	IR	727 518 514	1	727 528 514	1	0,758

d (mm)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)
20	48	1	107	54,0	53,0	26	37	1,9
25	58	1 1/4	113	57,0	56,0	26	36	2,3
32	65	1 1/2	119	60,0	59,0	26	25	2,9
40	79	2	126	63,0	63,0	26	25	3,7
50	91	2 1/4	131	65,5	65,5	26	25	4,6
63	111	2 3/4	137	69,0	68,0	26	26	5,8
75	135	S107,5x3,6	131	65,5	65,5	24	34	6,8
90	135	S107,5x3,6	131	65,5	65,5	24	36	8,2
110	158	S127,5x3,6	131	65,5	65,5	25	36	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>