




Übergangs-Muffennippel egal PVC-U metrisch R

Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Rohr-Aussengewinde R
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



d	R	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	3/8	16	721 910 705	10	0,011	20	34	27
20	1/2	16	721 910 706	10	0,018	24	40	32
25	3/4	16	721 910 707	10	0,025	25	44	36
32	1	16	721 910 708	10	0,039	28	50	46
40	1 1/4	16	721 910 709	10	0,061	31	57	55
50	1 1/2	16	721 910 710	10	0,092	32	63	65
63	2	16	721 910 711	5	0,161	38	76	80
75	2 1/2	10	721 910 712	6	0,227	42	86	90
90	3	10	721 910 713	5	0,389	46	97	110
110	4	10	721 910 714	5	0,572	53	114	130

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>