




## Stopfen PVC-U G

### Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde G
- Zum Abdichten Flachdichtung erforderlich
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



G (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	s (mm)
3/8	10	<b>721 960 905</b>	10	0,005	21	22
1/2	10	<b>721 960 906</b>	10	0,010	25	27
3/4	10	<b>721 960 907</b>	10	0,018	29	36
1	10	<b>721 960 908</b>	10	0,029	32	41
1 1/4	10	<b>721 960 909</b>	10	0,048	36	50
1 1/2	10	<b>721 960 910</b>	10	0,070	37	60
2	10	<b>721 960 911</b>	5	0,120	42	75

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>