



## CONTAIN-IT Plus Schutzrohr PVC-U

### Ausführung:

- Abmessung: nach DIN 8062
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
- Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau

### Achtung:

- Druckstufe für das Schutzrohr. Bei Verwendung der EPDM-Manschette ist der Druck für das Schutzrohr auf 1 Bar begrenzt.

**Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!**

d (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)	di (mm)
50	17.6	16	<b>161 017 110</b>	0,821	3,7	42,6
63	17.6	16	<b>161 017 111</b>	1,310	4,7	53,6
75	21	10	<b>161 017 087</b>	1,240	3,6	67,8
90	21	10	<b>161 017 088</b>	1,770	4,3	81,4
110	21	10	<b>161 017 089</b>	2,650	5,3	99,4
125	34.4	6	<b>161 017 065</b>	2,160	3,7	
140	34.4	6	<b>161 017 066</b>	2,690	4,1	131,8
160	34.4	6	<b>161 017 067</b>	3,490	4,7	150,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>