







SYGEF Standard Reduktion PN16

Ausführung:


- Material: PVDF

Achtung:

- Zur Bestimmung des z-Maßes bitte "Funktionalitätsübersicht" beachten






D-d (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	Typ
20 - 16	16	735 910 334	0,017	35	B
25 - 20	16	735 910 337	0,017	37	A
32 - 20	16	735 910 342	0,024	43	A
32 - 25	16	735 910 107	0,024	39	C
40 - 20	16	735 910 348	0,034	48	A
40 - 25	16	735 910 347	0,037	48	A
40 - 32	16	735 910 108	0,037	43	C
50 - 20	16	735 910 355	0,056	54	A
50 - 25	16	735 910 354	0,058	54	A
50 - 32	16	735 910 353	0,063	54	A
50 - 40	16	735 910 109	0,062	48	D
63 - 20	16	735 910 362	0,102	64	A



D-d (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	Typ
63 - 25	16	735 910 361	0,106	64	A
63 - 32	16	735 910 360	0,109	64	A
63 - 40	16	735 910 359	0,118	64	A
63 - 50	16	735 910 110	0,106	54	D

overview about functionality



main function							additional functions											
reduction spigot - socket							reduction socket - socket				reduction spigot - spigot				reduction socket - spigot			
Code	PN	L	spigot D	-	socket d	L Z	socket D	-	socket d	L Z	spigot D	-	spigot d	L Z	socket D	-	spigot d	L Z
735 910 334	16	35	20	-	16	35 22												
735 910 337	16	37	25	-	20	37 23												
735 910 342	16	43	32	-	20	43 29	25	-	20	43 13								
735 910 107	16	39	32	-	25	39 23												
735 910 348	16	48	40	-	20	48 34	32	-	20	48 16								
735 910 347	16	48	40	-	25	48 32	32	-	25	48 14	40	-	32	48 48				
735 910 108	16	43	40	-	32	43 25												
735 910 355	16	54	50	-	20	54 40	40	-	20	54 20								
735 910 354	16	54	50	-	25	54 38	40	-	25	54 18	50	-	32	54 54	40	-	32	54 34
735 910 353	16	54	50	-	32	54 36	40	-	32	54 16	50	-	40	54 54				
735 910 109	16	48	50	-	40	48 28												
735 910 362	16	64	63	-	20	64 50	50	-	20	64 27								
735 910 361	16	64	63	-	25	64 48	50	-	25	64 25	63	-	32	64 64	50	-	32	64 41
735 910 360	16	64	63	-	32	64 46	50	-	32	64 23	63	-	40	64 64	50	-	40	64 41
735 910 359	16	64	63	-	40	64 44	50	-	40	64 21	63	-	50	64 64				
735 910 110	16	54	63	-	50	54 31												

please note: illustration of the functions not inevitably conform to respective type!

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>