



Profil-Flanschdichtung, metrisch EPDM / FKM

Ausführung:

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Härte: 70° Shore **EPDM**, 75° Shore **FKM**
- **EPDM**: DVGW geprüft nach Merkblatt WasserW 270, KTW-Empfehlung
- Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz
- Material Stahleinlage: ST37
- Gummi-Stahl Körper kombiniert mit Gummi Profil-Dichtschnur bis d630
- Gummi-Stahl-Körper ideal für grosse Dimensionen (d710 - d1000)

di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde/Bundbuchsen

d (mm)	PN (bar)	DN (mm)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	di VSB/BB (mm)	H (mm)	H1 (mm)
16	16	10	748 440 705	749 440 705	0,012	46	16	6 - 16	4	3
20	16	15	748 440 706	749 440 706	0,013	51	20	10 - 20	4	3
25	16	20	748 440 707	749 440 707	0,014	61	22	12 - 22	4	3
32	16	25	748 440 708	749 440 708	0,019	71	28	18 - 28	4	3
40	16	32	748 440 709	749 440 709	0,026	82	40	30 - 40	4	3
50	16	40	748 440 710	749 440 710	0,039	92	46	36 - 46	4	3
63	16	50	748 440 711	749 440 711	0,050	107	58	48 - 58	5	4
75	16	65	748 440 712	749 440 712	0,082	127	69	59 - 69	5	4
90	16	80	748 440 713	749 440 713	0,083	142	84	73 - 84	5	4
110	16	100	748 440 714	749 440 714	0,127	162	104	94 - 104	6	5
125	16	100	748 440 715	749 440 715	0,105	162	123	113 - 123	6	5
140	16	125	748 440 716	749 440 716	0,173	192	137	127 - 137	6	5
160 - 180	16	150	748 440 717	749 440 717	0,207	218	160	150 - 160	8	6
200	16	200	748 440 719	749 440 719	0,263	273	203	192 - 203	8	6
225	16	200	748 440 720	749 440 720	0,255	273	220	207 - 220	8	6
250	16	250	748 440 721	749 440 721	0,462	328	252	238 - 252	8	6
280	16	250	748 440 722	749 440 722	0,323	328	274	264 - 274	8	6
315	16	300	748 440 723	749 440 723	0,549	378	306	296 - 306	8	6
355	16	350	748 440 724	749 440 724	0,870	438	355	340 - 355	10	7
400	16	400	748 440 725	749 440 725	1,088	489	400	385 - 400	10	7
450	10	500	748 440 726	749 440 726	0,718	594	403	393 - 403	10	7
500	10	500	748 440 727	749 440 727	0,718	594	447	437 - 447	10	7
560	10	600	748 440 728	749 440 728	0,923	695	494	484 - 494	10	7
630	10	600	748 440 729	749 440 729	0,923	695	555	545 - 555	10	7
710	6	700	748 440 730		0,890	810	712	562 - 712	6	3
800	6	800	748 440 731		1,340	917	813	663 - 813	6	3
900	6	900	748 440 732		1,170	1017	915	765 - 915	6	3
1000	6	1000	748 440 733		1,360	1124	1016	866 - 1016	6	3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>