





PROGEF Standard T 90° reduziert SDR11 (PN10)

Ausführung:


- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarotschweißen kompatibel

¹mit IR geschweisster Reduktion




	d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	SDR	SM	Code	SP	Gewicht (kg)
	63	32	10	11	IR	727 208 351	10	0,161
	63	40	10	11	IR	727 208 350	10	0,165
	63	50	10	11	IR	727 208 352	10	0,170
	75	32	10	11	IR	727 208 353	5	0,238
	75	50	10	11	IR	727 208 354	5	0,249
	75	63	10	11	IR	727 208 355	5	0,258
	90	50	10	11	IR	727 208 357	5	0,420
	90	63	10	11	IR	727 208 358	5	0,428
	90	75	10	11	IR	727 208 359	5	0,430
	110	32	10	11	IR	727 208 360	5	0,652
	110	50	10	11	IR	727 208 361	5	0,659
	110	63	10	11	IR	727 208 362	5	0,665
	110	75	10	11	IR	727 208 363	1	0,681
	110	90	10	11	IR	727 208 364	1	0,701
1	125	63	10	11	IR	727 208 365	1	1,680
1	125	90	10	11	IR	727 208 066	1	1,700
1	125	110	10	11	IR	727 208 367	1	1,700
1	140	75	10	11	IR	727 208 068	1	2,400
1	140	90	10	11	IR	727 208 069	1	2,358
	160	63	10	11	IR	727 208 371	1	2,130
	160	75	10	11	IR	727 208 372	1	2,143
	160	90	10	11	IR	727 208 373	1	2,148
1	140	110	10	11	IR	727 208 370	1	2,380
	160	110	10	11	IR	727 208 374	1	2,186
	160	125	10	11	IR	727 208 075	1	3,600
1	200	160	10	11	IR	727 208 385	1	6,632
	200	180	10	11	IR	727 208 086	1	6,900
	225	90	10	11	IR	727 208 388	1	4,576
	225	110	10	11	IR	727 208 389	1	4,624
	225	160	10	11	IR	727 208 391	1	4,685
	250	160	10	11		727 208 093	1	12,500

	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
	65	70	25	25	5,8	2,9
	65	70	25	25	5,8	3,7
	65	70	25	25	5,8	4,6
	70	75	25	25	6,8	2,9
	70	75	25	25	6,8	4,6
	70	75	25	25	6,8	5,8
	80	85	25	25	8,2	4,6
	80	85	25	25	8,2	5,8
	80	85	25	25	8,2	6,8
	90	95	30	25	10,0	2,9
	90	95	30	25	10,0	4,6
	90	95	30	25	10,0	5,8
	90	95	30	25	10,0	6,8
	90	95	30	25	10,0	8,2
1	125	232	25	16	11,4	5,8
1	125	225	25	40	11,4	8,2



1



	L	L1	L2	L3	e	e1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1	125	220	25	30	11,4	10,0
1	140	245	28	41	12,7	6,8
1	140	240	28	40	12,7	8,2
	142	135	50	30	14,6	5,8
	142	135	50	30	14,6	6,8
	142	135	50	30	14,6	8,2
1	140	245	28	33	12,7	10,0
	142	135	50	30	14,6	10,0
	160	272	28	32	14,6	11,4
1	200	295	35	40	18,2	14,6
	200	335	35	45	18,2	16,4
	155	165	40	30	20,5	8,2
	155	165	40	30	20,5	10,0
	155	165	40	30	20,5	14,6
	227	387	68	53	22,7	14,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>