



O-Ring

Ausführung:

- Für Verschraubungen und Übergangverschraubungen
- Härte ca: 65° Shore
- EPDM minimale Temperatur: -40°
- FKM minimale Temperatur: -15°C

* Nur für PVC-U, PVC-C und ABS Verschraubungen: 21 51 01, 21 51 11, 21 53 03, 21 53 08, 21 55 04, 21 55 13, 21 55 18, 23 51 01 und 29 51 01

d (mm)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
10 - 12	748 410 004	0,002	749 410 004	0,020	17,62	12,37	2,62
16	748 410 005	0,002	749 410 005	0,002	20,78	15,54	2,62
20	748 410 006	0,002	749 410 006	0,002	27,28	20,22	3,53
25	748 410 007	0,002	749 410 007	0,002	35,23	28,17	3,53
32	748 410 008	0,001	749 410 008	0,002	39,99	32,93	3,53
40	748 410 009	0,003	749 410 009	0,007	51,33	40,65	5,34
50	748 410 010	0,004	749 410 010	0,060	57,68	46,99	5,34
63	748 410 011	0,005	749 410 011	0,003	70,37	59,69	5,34
75	748 410 014	0,007	749 410 014	0,012	92,60	81,92	5,34
90	748 410 015	0,008	749 410 015	0,015	111,68	101,00	5,34
90	748 410 248	0,002	749 410 248	0,002	105,30	94,62	5,34
110	748 410 016	0,016	749 410 016	0,031	134,00	120,20	6,99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>